



DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC

~ 水分离性强,氧化稳定性高的专用真空泵油 ~

1. 用途

高级回转式真空泵润滑油。

2. 本质

本品是高度加氢精制,高粘度指数的石蜡基基础油中加入特殊的抗氧剂的高级真空泵油。

3. 特性

- (1) 采用短馏程的特殊精制矿物油, 可短时间得到高真空度。
- (2) 在高温时也拥有卓越的稳定性, 长期维持高真空度。
- (3) 优良的水分离性, 难以乳化。
- (4) 使用精制基础油, 性质稳定。对各种气体成分不会发生反应。

4. ISO 粘度等级

VG46, VG68

5. 代表性状

分析项目	DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC		ASTM 测试标准
	46	68	
ISO 粘度等级	46	68	
密度 @15°C g/cm ³	0.8294	0.8401	D4052
颜色	L0.5	L0.5	D1500
闪点(COC) °C	276	274	D92
动粘度 @40°C mm ² /s(cSt)	46.32	68.22	D445
@100°C mm ² /s(cSt)	7.909	10.09	
粘度指数	142	132	D2270
倾点 °C	-35	-25	D97
铜板腐蚀 (100°C*3Hr)	1 (1B)	1 (1B)	D130
酸值 mgKOH/g	0.01	0.00	D974
旋片泵氧化试验 @150°C 分	252	259	D2272
真空度(高速旋片泵) Pa	0.4 以下	0.4 以下	-
抗乳化性 @54°C ml(分)	41-39-0(5)	40-40-0(5)	D1401

以上为出光实验室数据, 不代表产品指标。

- 请在熟读该油品的《产品安全数据表》(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 《产品安全数据表》也可以从出光主页(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 无法下载的情况下,也可以向购买产品的经销店索要。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,我们相信这些数据是可靠和准确的,但我们并不对此进行担保。

●出光润滑油(中国)有限公司

天津分公司	TEL:022-5856-2036	上海分公司	TEL:021-5466-0066
广州分公司	TEL:020-8331-2277	北京分公司	TEL:010-6463-7917
长春分公司	TEL:431-8196-9258	重庆分公司	TEL:023-6383-0218
济南分公司	TEL:531-8712-6297	武汉分公司	TEL:027-5952-8158