



DAPHNE ALPHA SCREW

~ 超长寿命合成空压机油 ~

1. 用途

超级长寿命油冷式螺杆空气压缩机油。

2. 本质

本品是采用全合成基础油中加入特殊的高温抗氧化剂、铜灭活剂、防锈剂等各种添加剂，具有卓越的耐热性，抗油泥性，能够有效延长设备保养周期。

3. 特性

- (1) 采用具有高温氧化稳定性的合成基础油，并组合油泥溶解性能优秀的配方，有效防止在高温运行时产生油泥带来的机械故障。
- (2) 有效延长产品寿命，在正常工况下可达 12000 小时的换油寿命。
(※正常工况，排气温度 90°C 以下，排气压力 8Bar 以下，环境温度不高于 40°C，清洁干燥的进气)
- (3) 减少压缩机设备配件的清理工作。
- (4) 在空气中水分进入的情况下，由于拥有良好的防锈性能和水分离性能，能有效防止压缩机内部生锈，凝结水容易排放。
- (5) 添加了铜灭活剂，有效防止由铜元素侵入带来的油品劣化及变质。
- (6) 由于流动点低，具有卓越的低温启动性能。

4. ISO 粘度等级

VG32

5. 代表性状

分析项目	Daphne Alpha Screw 32	ASTM 测试标准
密度 @15°C g/cm ³	0.8416	D4052
闪点(COC) °C	230	D92
动粘度 @40°C mm ² /s(cSt)	32.63	D445
@100°C mm ² /s(cSt)	5.609	
粘度指数	110	D2270
倾点 °C	-50	D97
铜板腐蚀 (100°C*3Hr)	1 (1B)	D130
RBOT 值 @150°C 分	4770	D2272

以上为出光实验室数据，不代表产品指标。

6. 包装

200 L/桶

- 请在熟读该油品的《产品安全数据表》(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后，使用本产品。
- 《产品安全数据表》也可以从出光主页(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 无法下载的情况下，也可以向购买产品的经销店索要。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论，我们相信这些数据是可靠和准确的，但我们并不对此进行担保。
- 出光润滑油(中国)有限公司
 - 天津分公司 TEL:022-5856-2036
 - 上海分公司 TEL:021-5466-0066
 - 广州分公司 TEL:020-8331-2277
 - 北京分公司 TEL:010-6463-7917
 - 长春分公司 TEL:431-8196-9258
 - 重庆分公司 TEL:023-6383-0218
 - 济南分公司 TEL:531-8712-6297
 - 武汉分公司 TEL:027-5952-8158