

潤滑油製品資料

**DAPHNE CUT HL-25C**

~ 高性能镜面电火花油 ~

1. 用途

作为放电加工油使用。

2. 本质

本品为高纯度碳氢合成润滑油。

3. 特点

- (1) 高纯度碳氢合成产品，无气味。
- (2) 馏程窄，低粘度，高闪点。
- (3) 化学稳定性高，可长期使用且保持优秀的加工精度。
- (4) 流动性优异，有助于细小粉末的排出。

4. 代表性状

项目	分析值	实验方法
密度 @15°C (g/cm)	0.7850	ASTM D4052
色相 塞波特	+30	ASTM D156
闪点 @C.O.C (°C PM)	87	ASTM D92
粘度 mm ² @40°C	2.56	ASTM D445
酸值 mgKOH/g	0.01	ASTM D664
蒸馏性状 °C 初馏点	213	ASTM D86
蒸馏性状 °C 终馏点	262	ASTM D86

5. 使用注意事项

- (1) 万一由于个人体质原因，接触本产品后引起皮肤过敏等症状，请及时用肥皂水清洗，并使用护手霜或类似产品。
- (2) 寒冷环境下可能有添加剂析出，不影响使用。

6. 包装

200L 桶装

- 请在熟读该油品的《产品安全数据表》(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后，使用本产品。
- 《产品安全数据表》也可以从出光主页(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 无法下载的情况下，也可以向购买产品的经销店索要。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论，我们相信这些数据是可靠和准确的，但我们并不对此进行担保。

●出光润滑油(中国)有限公司

天津分公司 TEL:022-5856-2036

上海分公司 TEL:021-5466-0066

广州分公司 TEL:020-8331-2277

北京分公司 TEL:010-6463-7917

长春分公司 TEL:431-8196-9258

重庆分公司 TEL:023-6383-0218

济南分公司 TEL:531-8712-6297

武汉分公司 TEL:027-5952-8158